

B

végigfutó alumínium takaró profil

2 mm végigfutó horganyzott acél rögzítőszegély

horganyzott acél HEA 180 szelvény

végigfutó alumínium takaró profil

2 mm végigfutó horganyzott
acél rögzítőszegély a
korcolás mentén korctömítő
szalaggal tömítve

4 mm vastag horganyzott L acél az expandáltlemez rögzítésére

1,20

MARIANltech BRERA horganyzott acél expandáltlemez burkolat

4 mm vastag horganyzott L acél az expandáltlemez rögzítésére

40/40/4 végigfutó zártszelvény a C
falvázgerndákra rögzítve az L acél
fogadására

LPO hőhidmentesítő szalag

porszórt alu takaróprofil 015-fekete
színbenkiegészítő közetgyapot hőszigetelés
ragasztva

külső oldali vízzáró EPDM membrán

1 cm beépítési hézag-ékelés és
hőszigetelés kitöltéskültéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámaszbeltéri tartósan rugalmas szilikon kitt
tömítés és habzsinor háttámaszbelső oldali lég- és párazáró
butil szalag

alumínium élvédő

CW válaszfal profil

CW válaszfal profil

F1-könnyűszerkezetes fal

- 1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm közetgyapot hőszigetelés a
Lindab C 200-as falvázgerenda
között
1 rtg pára- és légzáró PE fólia
hézagmentes, ragasztott
toldásokkal felületfolytonosítva
18 cm légtér benne 50-es CW profil
közetgyapot hőszigetelés
kitöltéssel
2 rtg gipszkarton lapburkolat

1