



JELMAGYARÁZAT

— — — — — Tervezett hidegvíz vezeték

— — — — — Tervezett melegvíz vezeték

— — — — — Tervezett szennyvízcsatorna

## MEGJEGYZÉS

- A szabadon szerelt vezetékeket Armoflex TUBOLIT DG-A szigeteléssel kell ellátni.
- A 30 m-nél rövidebb egyenes szakaszok középférfix megfogást kell alkalmazni.
- A csatorna vezetéket megfelelő lejtéssel kell szerelni, anyaga GEBERIT PE-HD
- A víz és csatornavezetékeket falhoronyban, és podlóban kell szerelni!
- Külső falon vízel és csatornát vezetni tilos, elé szerelőfalat kell építeni!
- A tervben megnevezett termékek bármely más azonos minőségű és specifikációjú termékkel helyettesíthetők.
- A kiviteli munkák megkezdése előtt az egyes szakmák képviselői egyeztetésen egymással

m i k r o k l i m a				MIKROKLIMA TERVEZŐ KFT	
DEBRECEN, SIMONFY u 57. sz.					
ÜGYVEZTŐ:	MEGNEVEZÉS:			KELT:	
KENÉZ A.	4026 DEBRECEN, DÉRI TÉR 1.			2017. 07.	
ÉPÍTÉS:	KISMACS RÉGÉSZETI OKTATÓ ÉPÜLET			MUNKASZÁM:	
STATIKUS:	4002 KISMACS, NAPRAFORSÓ U. 59. HRSZ:65005/1			TERV FAJTA:	
VÍZ-CSATÍ:	RAJZ TÁRGYA:			LEJTEK: 1:50	
FŐTÉS-SZELL:	VÍZ-CSATORNA SZERELÉS			RAJZ TERC:	
VILÁMOS:	FÜGŐLEGES CSŐTERV			RAJZSZÁM:	
RAJZOLÓ:	MUNKATÁRS:	TERVEZŐ:	VEZ. TERVEZŐ:	RAJZSZÁM:	
		BODNAR GYULA	G-1/09-0874	CVCS-2	